



СИЛАМЕТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ

ТОВ «Силамет»
Юридична адреса: 01032
г. Київ, вул. Л. Толстого, 33
Тел/факс: 044-232-47-92
Тел/вайбер: 050-148-25-36
Сайт: www.silamet.com
Пошта: info@silamet.com.ua

ТИП ОПОРЫ	Кол-во в упаковке	Вес коробки	Размеры коробки (см)	Цена/евро с НДС
T-A05 -(18-25 мм)	138 шт.	24,5	43/60/40	4,34
T-A0 - (28-36 мм)	90 шт.	19	43/60/40	4,92
T-A1 - (36-51 мм)	60 шт.	14	43/60/40	6,70
T-A2 - (52-82 мм)	48 шт.	14	43/60/40	8,03
T-A3 - (82-135 мм)	30 шт.	12	43/60/40	10,25
T-A4 - (133-225 мм)	18 шт.	10,5	43/60/40	12,60
T-A5 - (189-293 мм)	1,4500			14,35
T-A6 - (260-365 мм)	1,6500			16,44
T-A7 - (364-507 мм)	2,2500			18,56
T-A8 - (471-651 мм)	2,8500			20,18
T-A9 - (576-795 мм)	3,4500			22,38
T-A10 - (682-939 мм)	4,0500			24,72
T-A11 - (786-1083)	4,6500			26,80
T-CL (уклон основа)	45 шт.	13	43/60/40	5,60
T-SC1 (уклон 1)	120 шт.	8,5	27/27/27	5,28
T-SC2 (уклон 2)	120 шт.	3,8	27/27/27	5,30
T-L (кольцо фиксир)	100	4	27/27/27	
T-S1 (прокладка)	800 шт.	10	27/27/27	
T-S2 (прокладка)	350 шт.	7,9	27/27/27	
T-ST2	8000 шт.	6,4	27/27/27	
T-ST4	5000 шт.	5,8	27/27/27	
T-ST6	4000 шт.	5,6	27/27/27	
T-ST8	3500 шт.	7	27/27/27	
T-SF3	4500 шт.	7	27/27/27	
T-SF5	3500 pcs.	5,6	27/27/27	
T-SP 3 ММ	500 шт.	3,64	27/27/27	
T-SP 4 ММ	400 шт.	3,64	27/27/27	
T-AW	8000 шт.	4	27/27/27	
T-AX	28	4	27/27/27	
T-AR	450 шт.	4,2	27/27/27	
T- Съёмный корректор	160 шт.	43/60/40	0,2500	
T-7 Фикс опора	80 шт.	27/27/27	0,1200	
T-13 Фикс опора	220 шт.	12,5	43/60/40	
T-14 Фикс опора	260 шт.	13	43/60/40	
T-20 Фикс опора	200 шт.	14,5	43/60/40	

Т-25 Фикс опора	160 шт.	15,5	43/60/40	
Т-30 Фикс опора	170 шт.	15	43/60/40	
Крестовина для асфальтоукладчиков	140 шт.	27/27/27	0,0500	

Т 13 – Высота 13 мм. Можно разделить на четыре части для того, чтобы применяться в угловых и краевых линиях, детали без каких-либо дополнительных затрат.

Т-20 - Высота 20 мм. Можно разделить на четыре части для того, чтобы применяться в угловых и краевых линиях детали без каких-либо дополнительных затрат.

Т-25 - Высота 25 мм. Можно разделить на четыре части для применения в углу и на краю подкладки детали без каких-либо дополнительных затрат. Вибрации с неровной поверхности поглощаются движением головки размещенной на каждой четверти продукта. Эта функция также доступна для регулируемой опоры.

Т-30 - Высота 30 мм. Поставляется как одно целое. Не могут делиться на мелкие части.

Т-S - Точная прокладка, имеет толщину 1 мм и 2 мм и сделана для избегания проблем калибровки плиточных покрытий. Она находится между покрытием и пластиной, которые помогают поглощать вибрацию. Рекомендуется использовать с модулями каждой плиты. Их можно разделить на 4 части.

Т-SP - Соединительные полосы, выполненные в форме плюса, могут находиться в центре постамента и иметь толщину 4 мм. Этот модуль можно разделить на четыре части, что облегчает их использование для поверхностей. Приложение может быть ускорено с этим модулем.

Т-SF - У фиксированных соединительных полос есть варианты 3, 5, 7 и 9 мм. Это продукты можно садить на квадратные отверстия для устойчивости. Лучше их использовать по идеальным меркам с набором квадратных изделий для укладки.

Т-SA - Соединительные полосы конической формы используются для покрытия продуктов, которые имеют угол на боковых линиях. Используются для защиты угловых частей.

Т-ST - Соединительные полосы имеют градацию 2, 4, 6 а варианты толщиной 8 мм имеют 360 градусов поворота. Помимо этих продуктов (Стандартная высота 16 мм), также есть 3 высота 8 мм и толщина 4 мм как альтернатива.

Т-SC - Корректоры наклона, устанавливаются под низ опоры, избегая всех углов наклона в 1% и 2% альтернативы имеется в наличии. Корректоры наклона могут быть применены один над другим или над поворотными планками, чтобы получить идеальный зазор углы.

Т-Р - Изготовлен из крепкого материала, ортопедическая колодка для пола, помогает поглощать все ударные колебания вызванные неровными поверхностями. Есть вспомогательные кольца предназначенные для блокировки опор и корректора наклона.

Т-AP - Накладка для сборки каркаса находится в центре отверстия в опоре. Эта система должна поддерживать только профили с его физической формой.

Т-AX – Накладка « X » для сборки каркаса под деревянные лаги. При желании могут применяться винты где возникают пробелы. Поперечная установка либо 40 мм, либо 50 мм.

НАШИ КЛИЕНТЫ



Mercedes-Benz



ВСЕГДА ГОТОВЫ К НОВЫМ ДЕЛОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ!
КОМПАНИЯ «СИЛАМЕТ»



SILAMET
BUILDING SERVICES AND MATERIALS